

Mini - Computer - Hauptuhr MHU 50

Bestell-Nr.	Artikel	€/Stk.
B023 1224 9750	Mini - Computer - Hauptuhr MHU 50	
	<p>Hauptuhr im Kombigehäuse für Wand- und Hutschienenmontage.</p> <p>1 Impulslinienausgang mit Ausgangsspannung, 12 V/24 V (umschaltbar) - Impulslinie (polarisiert, 12 V/200 mA, 24 V/100 mA), programmierbar für Sekunden-, 1/2-Minuten- oder Minutenimpulse. 1 programmierbarer Relaisausgang mit potentialfreien Schließkontakt (250 VAC / 6 A), für bis 100 Wochenprogramme mit bis zu 1000 Programmzeilen. Bedienerführung über 6 Drucktasten, 2-zeiliges LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen – alphanummerisch. Ganggenauigkeit auf Quarzbasis (bei ca. 20 °C) +/- 0,1 Sek. pro Tag, Zeitübernahme von einem externen DCF 77-Funkempfänger AD 450 oder GPS 4500-Zeitcode-Empfänger (optional), Astronomischer Kalender, Handsteuerung, Timerfunktion, Feiertagskalender. Gehäuseschutzart IP 20 (Gehäuseschutzart IP 40 oder IP 65 als Option).</p> <p>Speisung 230 VAC / 50 Hz oder DC-Speisung 12/24 VDC.</p> <p>Abmessungen: B 106 x H 90 x T 58 mm (IP 20). Gewicht 0,6 kg</p>	
Optionen		
B600 4577 0000	DCF 77-Funkempfänger AD 450	
B600 4500 0001	GPS-Satelliten-Zeitfunkempfänger GPS 4500 mit DCF Zeitausgabe (UTC/MEZ)	
B023 9999 IP40	Gehäuse mit Schutzart IP 30 Abmessungen: B 140 x H 165 x T 74 mm, Gewicht: 0,8 kg	
B023 9999 IP65	Gehäuse mit Schutzart IP 65 Abmessungen: B 145 x H 240 x T 113 mm, Gewicht 1,25 kg	
B600 2301 0030	Wandkonsole mit eingebautem Gangreserve-Akku BP ETC/MHU50 für Wand- und Hutschienenmontage, 24 V / 2,3 Ah / Abmessungen: H 145 x B 202 x T 50 mm	
B600 2301 0040	Wandkonsole mit eingebautem Gangreserve-Akku BP MHU50 für Wand- und Hutschienenmontage, 12 V / 2,3 Ah / Abmessungen: H 145 x B 202 x T 50 mm	

Time Kit TK 77

Bestell-Nr.	Artikel	€/Stk.
B023 7491 0001	TIME KIT TK 77 inkl. DCF 77-Funkempfänger AD 450	